



## H3C IE4300-12P-PWR Gestiónado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) DIN rail Negro, Plata

H3C IE4300-12P-PWR, Gestiónado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), DIN rail

SKU: 9801A25F

### Información Técnica

Marca: **H3C**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de commutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de commutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **4**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Mapeo VLAN, Voice VLAN**

### Transmisión de datos

Capacidad de commutación: **24 Gbit/s**

Rango de reenvío: **17 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

### Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP snooping**

Soporte SSH/SSL: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **DIN rail**

Color del producto: **Negro, Plata**

Código IP (International Protection): **IP41**

### Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **54 - 57 V**

### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **149 mm**

Profundidad: **129.8 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/672056/h3c-ie4300-12p-pwr-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-din-rail-negro-plata>