



## DELL PowerEdge R760XS servidor 2 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2.6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1400 W

DELL PowerEdge R760XS, 2.6 GHz, 4509Y, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Bastidor (2U)

SKU: R760xs264\_4509Y2

### Información Técnica

Marca: Dell

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel® Xeon Silver**

Modelo del procesador: **4509Y**

Frecuencia del procesador: **2.6 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **4.1 GHz**

Núcleos del procesador: **8**

Caché del procesador: **22.5 MB**

Chipset de tarjeta madre: **Intel C741**

Número de procesadores instalados: **2**

Potencia de diseño térmico (TDP): **125 W**

System bus data transfer rate: **16 GT/s**

Filamentos de procesador: **16**

Tipos de memoria soportados por el procesador: **DDR5-SDRAM**

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: **4400 MHz**

### Memoria

Memoria interna: **32 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Registered (buffered)**

Ranuras de memoria: **16x DIMM**

Rango de transferencia de datos de memoria: **6400 MT/s**

Memoria interna máxima: **1 TB**

### Medios de almacenamiento

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs soportados: **12**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

Controladores RAID compatibles: **PERC H755**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

## Red

Controlador LAN: **Broadcom 57414**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Puertos de canal de fibra: **2**

Conector fibra óptica: **SFP28**

## Ranuras de expansión

Ranuras x16 PCI Express: **1**

## Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Color del producto: **Negro**

## Desempeño

Administración remota: **iDRAC9 Datacenter 16G**

## Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi**

## Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS); soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **1400 W**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **2**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

## Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Altura: **86.8 mm**

#### Contenido del empaque

Contenido del paquete: **Riser Config 0, Power Cord - C13, 3M, 125V**

#### Otras características

Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Link: <https://mcashop.mx/producto/673724/dell-poweredge-r760xs-servidor-2-tb-bastidor-2u-intel-xeon-silver-4509y-26-ghz-32-gb-ddr5-sdram-1400-w>