



## DELL PowerEdge R760XS servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 4514Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1400 W

DELL PowerEdge R760XS, 2 GHz, 4514Y, 32 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Bastidor (2U)

SKU: R760xs264\_4514Y480

### Información Técnica

Marca: Dell

## Aspectos destacados

### La combinación perfecta de cumplimiento y densidad

Ejecute las aplicaciones de TI más populares con facilidad gracias a la computación equilibrada y el almacenamiento flexible de este servidor refrigerado por aire.

## Especificaciones

### Procesador

Fabricante de procesador: Intel

Familia de procesador: Intel® Xeon Silver

Modelo del procesador: 4514Y

Frecuencia del procesador: 2 GHz

Frecuencia del procesador turbo: 3.4 GHz

Núcleos del procesador: 16

Caché del procesador: 30 MB

Chipset de tarjeta madre: Intel C741

Número de procesadores instalados: 1

Potencia de diseño térmico (TDP): 150 W

System bus data transfer rate: 16 GT/s

Filamentos de procesador: 32

Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR5-SDRAM

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: 4400 MHz

### Memoria

Memoria interna: 32 GB

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Tipo de memoria intermedia: Registered (buffered)

Ranuras de memoria: 16x DIMM

Rango de transferencia de datos de memoria: 5600 MT/s

Memoria interna máxima: 1 TB

### Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: 480 GB

Interfaz del HDD: **SATA III**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

SDD; capacidad: **480 GB**

Interfaces del SSD: **SATA III**

Tamaño SSD: **2.5"**

Tamaños de SSD admitidos: **3.5"**

Número de unidades SSD compatibles: **12**

Controladores RAID compatibles: **PERC H755**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

## Red

Controlador LAN: **Broadcom 57414, Broadcom 57416**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Puertos de canal de fibra: **2**

Conector fibra óptica: **SFP28**

## Ranuras de expansión

8 Ranuras PCI Express (Gen 5.x): **3**

Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x): **1**

## Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Color del producto: **Negro**

## Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

## Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi**

## Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS); soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **1400 W**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **2**

Fuente de alimentación; voltaje de entrada: **100 - 240 V**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

### Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Altura: **86.8 mm**

### Contenido del empaque

Contenido del paquete: **Riser Config 2 Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A**

### Otras características

Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512e**

Link: <https://mcashop.mx/producto/673725/dell-poweredge-r760xs-servidor-480-gb-bastidor-2u-intel-xeon-silver-4514y-2-ghz-32-gb-ddr5-sdram-1400-w>