

Dahua Technology WizMind IPC-HDBW5441FP-AS-E2-0280B Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizMind IPC-HDBW5441FP-AS-E2-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo/pared/Tubo

SKU: HDBW5441F-AS-E2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **2**
Distancia de detección: **63.6 m**

Distancia de observación: **25.4 m**
Distancia de reconocimiento: **12.7 m**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**
Distancia de identificación: **6.4 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**
Peso y dimensiones
Altura: **66.2 mm**
Diámetro: **12.2 cm**
Peso: **520 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **3.1 W**
Consumo máximo de energía: **6.6 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **4 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **342 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **1024 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **670 g**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **2**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección humana, Intromisión, Objeto faltante, Contador de personas, Cable de conexión, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**
Sensor de movimiento incluido: **Si**
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Navegador web: **Si**
Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **95°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **52°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **114°**
Ángulo de inclinación: **0 - 65°**
Rango de paneo: **0 - 175°**
Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **16**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

Link: https://mcashop.mx/producto/674151/dahua-technology-wizmind-ipc-hdbw5441fp-as-e2-0280b-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.