



Zebra ZT411 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmica directa / transferencia térmica Impresora de TPV

Zebra ZT411, Térmica directa / transferencia térmica, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 2.4 ips, 0.058 - 0.25 µm, 10.4 cm

SKU: ZT41142-T21000Z

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **2.4 ips**

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Grosor de la impresión: **0.058 - 0.25 µm**

Máximo ancho de impresión: **10.4 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.1**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Interfaces estándar: **Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Características

Memoria interna (MB): **512 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Capacidad de RAM: **256 GB**

Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **269 mm**

Profundidad: **495 mm**

Altura: **324 mm**

Peso: **16.3 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **18.6 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Otras características

Tipo de medio de almacenamiento: **Flash**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/674521/zebra-zt411-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-transferencia-termica-impresora-de-tpv>