



Newland NLS-FR4080-20 lector de código barras Lector de código de barras anexo 1D/2D CMOS Negro

Newland NLS-FR4080-20, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, CMOS, China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128..., Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, 1280 x 800 Pixeles

SKU: NLS-FR4080-20

Información Técnica

Marca: **Newland**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Peso: **293 g**

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR**

Tipo de alimentación: **CC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR**

Resolución del sensor óptico (An x Al): **1280 x 800 Pixeles**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Desempeño

Código IP (International Protection): **IP52**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada: **5 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **83 mm**

Profundidad: **81 mm**

Altura: **148 mm**

Peso: **293 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/674553/newland-nls-fr4080-20-lector-de-codigo-barras-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-cmos-negro>