

# Imou Cruiser SE+ Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared

Imou Cruiser SE+, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/pared, Blanco, Esférico

SKU: DHT0150053

## Información Técnica

Marca: **Imou**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles: **3 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**

## Aspectos destacados

Cruiser SE+ ofrece monitoreo en vivo de 3MP con una opción de lente de 3,6 mm / 6 mm. Con monitoreo en vivo Full HD de 1080P y funciones de giro de 0~355° e inclinación de 0~90°, Cruiser SE+ garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto. Admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad diurna incluso en plena oscuridad. Con certificación IP66, la cámara se puede utilizar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas. Con foco incorporado y sirena de seguridad de 110 dB, Cruiser SE+ mantiene activamente a los visitantes no deseados alejados de lo que le importa.

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Altavoces incorporados: **Si** |
| Micrófono incorporado: **Si** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Zoom digital: **8x** |
| Cantidad de lentes: **1** |
| Diámetro de lente: **3.6 mm** |
| Enfoque fijo: **Si** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **120.7 mm** |

| | |
|---|---|
| Profundidad: **136.2 mm** | |
| Altura: **183.3 mm** | |
| Peso: **395 g** | |
| **Control de energía** | |
| Tipo de alimentación: **CC** | |
| Consumo energético: **6.2 W** | |
| Voltaje de salida DC: **12** | |
| Corriente de salida CC: **1 A** | |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa: **-20 - 50 °C** | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** | |
| **Red** | |
| Ethernet disponible: **Si** | |
| Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido** | |
| Wi-Fi disponible: **Si** | |
| Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)** | |
| **Vídeo** | |
| Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles** | |
| Total de megapixeles: **3 MP** | |
| Velocidad de cuadro: **20 fps** | |
| Codificación de regiones de interés (ROI): **Si** | |
| **Medios de almacenaje** | |
| HDD incorporado: **No** | |
| Lector de tarjetas integrado: **Si** | |
| Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)** | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB** | |
| **Seguridad** | |
| Construido en la sirena: **Si** | |
| Nivel de ruido de la sirena: **110 Db** | |
| Detección de movimiento en video disponible: **Si** | |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")** | |
| Tipo de sensor: **CMOS** | |
| **Cámara fotográfica** | |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **82°** | |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **44°** | |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **104°** | |
| Ángulo de inclinación: **0 - 90°** | |
| Rango de paneo: **0 - 355°** | |
| **Contenido del empaque** | |
| Cantidad de cámaras: **1** | |
| Kit de montaje: **Si** | |

| | |
|---|---|
| Soportes de montaje incluidos: **Si** | |
| Manual de usuario incluido: **Si** | |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: **Esférico** | |
| Tipo de montaje: **Techo/pared** | |
| Color del producto: **Blanco** | |
| Material de la cubierta: **Plástico** | |
| Grado de protección IP: **IP66** | |
| **Visión nocturna** | |
| Visión nocturna: **Si** | |
| Distancia de visión nocturna: **30 m** | |
| **Desempeño** | |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** | |
| Colocación compatible: **Exterior** | |
| Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico** | |

Link: https://mcashop.mx/producto/674983/imou-cruiser-se-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.