

Hikvision DS-3E1506P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1506P-EI/M, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DS3E1506PEI/M

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **14 Gbit/s**
Rango de reenvío: **10.42 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Administración basada en web: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **45 W**

Aspectos destacados

Ábrase camino por la seguridad con conmutadores de gestión inteligente
Ahora puede implementar y mantener rápidamente su sistema y resolver problemas sin tener que ir al emplazamiento. La gestión del sistema de seguridad es ahora más cómoda que nunca.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **6**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**
Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**
Peso y dimensiones
Ancho: **121.1 mm**
Profundidad: **83.1 mm**
Altura: **27.6 mm**
Peso: **270 g**
Control de energía
Fuente de energía: **DC/PoE**
Voltaje de entrada DC: **54 V**
Corriente de entrada: **0.92 A**
Consumo máximo de energía: **50 W**
Protección de sobrecarga: **Si**
Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G: **No**
Espejeo de puertos: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Cantidad de VLANs: **32**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **14 Gbit/s**
Rango de reenvío: **10.42 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Memoria intermedia de paquetes: **1 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **770 g**
Seguridad
Funciones DHCP: **DHCP client**
Protección contra loops: **Si**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Administración basada en web: **Si**
Diseño
Color del producto: **Gris**
Material de la cubierta: **Metal**
Botón de restauración disponible: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **45 W**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **CB, Compatibilidad electromagnética (CEM), REACH, RoHS, WEEE**

Link: https://mcashop.mx/producto/675009/hikvision-ds-3e1506p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.