



Hikvision DS-3E1506P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1506P-EI/M, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DS3E1506PEI/M

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Aspectos destacados

Ábrase camino por la seguridad con comutadores de gestión inteligente

Ahora puede implementar y mantener rápidamente su sistema y resolver problemas sin tener que ir al emplazamiento. La gestión del sistema de seguridad es ahora más cómoda que nunca.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **6**

Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **32**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **14 Gbit/s**

Rango de reenvío: **10.42 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **1 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Protección contra loops: **Si**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Botón de restaurar: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Voltaje de entrada DC: **54 V**

Corriente de entrada: **0.92 A**

Consumo de energía (máx.): **50 W**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **45 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **121.1 mm**

Profundidad: **83.1 mm**

Altura: **27.6 mm**

Peso: **270 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **770 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **CB, Compatibilidad electromagnética (CEM), REACH, RoHS, WEEE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/675009/hikvision-ds-3e1506p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poE-gris>