



## Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Píxeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared, Blanco

SKU: DHT0060112

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **Punto preestablecido**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Luz integrada: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Resistente a la intemperie: **Si**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **80.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **36.3 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 36.4 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **74 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 36.4 °/seg**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 - 100000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Distancia de detección: **77.4 m**

Distancia de observación: **31 m**

Distancia de reconocimiento: **15.5 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 1 vía**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Micrófono incorporado: **Si**

número de micrófonos: **1**

### Red

Ethernet: **Si**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Capacidad de RAM: **128 MB**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### **Seguridad**

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Nivel de ruido de la sirena: **55 Db**

### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.5 W**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1.5 A**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **140.5 mm**

Diámetro: **11.1 cm**

Peso: **500 g**

Peso (con soporte): **1 kg**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/675033/dahua-technology-wizsense-sd2a500nb-gny-a-pv-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>