



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 30 m, Techo/pared/Tubo, Bala (forma)

SKU: DHT0290113

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Gestionado por la nube: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **200 g**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 30 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Material de la cubierta: Plástico
Grado de protección IP: IP67

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **No**

Control de inclinación de la cámara: **No**

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113.3°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.3°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2880 x 1620 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **59.8 m**

Distancia de observación: **23.9 m**

Distancia de reconocimiento: **12 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.3 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **161.6 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **69.7 mm**

Peso: **200 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **270 g**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/675038/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1500rn-il-a-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>