

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2XE6445G0-IZS(2.8-12mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles

Hikvision DS-2XE6445G0-IZS(2.8-12mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 128 x 128 Pixeles, 24 Bit, Multi

SKU: DS-2XE6445G0-IZS/304

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Color del producto: **Acero inoxidable**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**
- Peso: **5.21 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Descubre las cámaras especializadas de Hikvision, diseñadas para condiciones ambientales extremas.

Diseñadas para su uso en ubicaciones peligrosas, como plantas químicas y gasolineras, nuestras cámaras a prueba de explosiones son esenciales para monitorear procesos de forma segura y minimizar los controles de seguridad manuales.

Alojadas en material polimérico avanzado o acero inoxidable de calidad marina, las cámaras anticorrosión de Hikvision ofrecen una defensa superior contra sales, productos químicos y humedad. Garantizan una durabilidad infalible en los entornos más desafiantes, incluidas las ubicaciones marinas y costeras.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Superposición de imágenes: **128 x 128 Píxeles**

Superposición de imágenes: **24 Bit**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Luz integrada: **Si**
Número de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**
Color del producto: **Acero inoxidable**
Material de la cubierta: **Acero inoxidable**
Funciones de protección: **A prueba de explosiones**
Grado de protección IP: **IP68**
Código IK: **IK10**
A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **69.7 - 30.8°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **38.6 - 17.4°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **80.5 - 34.9°**
Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**
Apertura máxima: **1.9**
Distancia de detección (angular): **86 m**
Distancia de detección (tele): **192 m**
Distancia de observación (angular): **34.1 m**
Distancia de observación (tele): **76.2 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **17.2 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **38.4 m**

Distancia de identificación (angular): **8.6 m**

Distancia de identificación (tele): **19.2 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, LC-AAC, MP2L2, MP3, PCM**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Audio exception detection, Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **172 mm**

Altura: **174 mm**

Longitud: **221 mm**

Peso: **5.21 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **435 mm**

Largo del paquete: **255 mm**

Alto del paquete: **285 mm**

Peso del paquete: **6.2 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/675184/hikvision-ds-2xe6445g0-izs28-12mm-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-externo-2688-x-1520-pixeles>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.