

# Hikvision DS-3E1309P-EI(B) dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

Hikvision DS-3E1309P-EI(B), Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1309P-EI(B)

## Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9** |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **170 mm** |
| Profundidad: **93.1 mm** |
| Altura: **27.6 mm** |
| Peso: **350 g** |
| **Control de energía** |
| Fuente de energía: **PoE** |
| Voltaje de entrada DC: **54 V** |
| Corriente de entrada: **2.22 A** |
| Consumo máximo de energía: **120 W** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%** |
| **Red** |
| Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at** |
| Soporte 10G: **No** |
| Velocidad de transferencia LAN: **10,100 Mbit/s** |

| |
|---|
| **Transmisión de datos** |
| Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s** |
| Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas** |
| Memoria intermedia de paquetes: **4096 MB** |
| **Empaquetado de datos** |
| Peso del paquete: **1.11 kg** |
| **Características de administración** |
| Tipo de interruptor: **Gestionado** |
| **Fibra óptica** |
| Distancia de transmisión (máx.): **0.3 kilometros** |
| **Alimentación a través de Ethernet (PoE)** |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si** |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W** |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W** |

Link: https://mcashop.mx/producto/675270/hikvision-ds-3e1309p-eib-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.