

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(E), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, H.264, H.264+, H.265, H.265+
SKU: DS-7608NXI-K1/8P(E)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **16 TB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **9**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **1**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768**

Comunicación de dos vías: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Idiomas de soporte: **Multi**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Ancho de banda de entrada: **80 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **80 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Capacidad del HDD: **16 TB**

Número de HDDs soportados: **1**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **9**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Interruptor integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Consumo energético: **10 W**

Potencia: **75 W**

Corriente de salida: **1.875 A**

Voltaje de salida: **48 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **319 mm**

Profundidad: **240 mm**

Altura: **48 mm**

Peso: **1.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/675449/hikvision-ds-7608nxi-k18pe-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.