

Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(E), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7608NXI-K1/8P(E)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Capacidad del HDD: **16 TB**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**
Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **9**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Salida HDMI disponible: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Especificaciones

Disco duro
Capacidad del HDD: **16 TB**
Cantidad de HDD soportados: **1**
Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**
Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
Exhibición
Pantalla incorporada: **No**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **9**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Salida HDMI disponible: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**
Peso y dimensiones
Ancho: **319 mm**
Profundidad: **240 mm**
Altura: **48 mm**
Peso: **1.3 kg**
Control de energía
Consumo energético: **10 W**
Potencia: **75 W**
Corriente de salida: **1.875 A**
Voltaje de salida: **48 V**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Características de LAN inalámbrico
Wi-Fi disponible: **No**
Desempeño
Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **4**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **8 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Resoluciones soportadas: **3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768**
Comunicación de dos vías: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Idiomas de soporte: **Multi**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Ancho de banda de entrada: **80 Mbit/s**
Ancho de banda de salida: **80 Mbit/s**
Detector de rostro: **Si**
Características
Montaje en rack: **Si**
Capacidad del rack: **1U**
Interruptor integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Certificación: **CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.