



Panduit SmartZone sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

Panduit SmartZone, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: U02N11L

Información Técnica

Marca: **Panduit**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **125 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **125 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **125 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **2 A**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Eficiencia: **89.5%**

Eficiencia (modo online): **96.5%**

Factor de potencia de salida: **0.9**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alarma(s) auditivos: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232, RS-485**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Batería

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Voltaje de la pila: **48 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **19 min**

Duración de la batería (máx): **10 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **2 A**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **ULC048**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Tipo de visualizador: **LCD + LED**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, UL ECOLOGO**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **460 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **17.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **555 mm**

Largo del paquete: **590 mm**

Alto del paquete: **202 mm**

Peso del paquete: **23.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/675588/panduit-smartzone-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>