

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology DHI-ISC-D718-TNS2 detector de metales para seguridad

Dahua Technology DHI-ISC-D718-TNS2, Walk through, CMOS, 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), 4 MP, 2336 x 1752
Píxeles, 1/30000 s

SKU: DHI-ISC-D718-TNS2

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de producto: **Walk through**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Walk through**

Cámara fotográfica

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Máxima resolución: **2336 x 1752 Píxeles**

Velocidad de obturador: **1/30000 s**

Iluminación mínima: **0.05 Lux**

Distancia focal fija: **4 mm**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Módulo térmico

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**

Paso de píxel (módulo térmico): **12 µm**

Alcance del espectro (módulo térmico): **8 - 14 µm**

Sensibilidad térmica (NETD): **50 mK**

Longitud focal fija (módulo térmico): **3.5 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Zoom digital: **16x**

Campo de visión horizontal (módulo térmico): **50.6°**

Campo de visión vertical (módulo térmico): **37.8°**

Distancia de detección (humano): **146 m**
Distancia de detección (vehículo): **389 m**
Reconocimiento de la distancia (humano): **38 m**
Reconocimiento de la distancia (vehículo): **97 m**
Identificación de la distancia (humano): **19 m**
Identificación de la distancia (vehículo): **49 m**

Características

Alarma(s) audibles: **Si**
Ancho de banda máximo (IR) sensor: **Si**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Protocolos de red compatibles: **HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**
Certificación: **GB15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Puertos RS-485: **1**

Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Voltaje de entrada DC: **12 V**
Consumo energético: **23 W**
Consumo de energía (inactivo): **10 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **927.8 mm**
Profundidad: **571.8 mm**
Altura: **2210 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/676084/dahua-technology-dhi-isc-d718-tns2-detector-de-metales-para-seguridad>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.