

Bosch NBE-5703-AL cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Bosch NBE-5703-AL, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, China RoHS, BIS, Techo

SKU: NBE-5703-AL

Información Técnica

Marca: **Bosch**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE, CC**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66, IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **60 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**
Detección de audio: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Entrada de micrófono: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Cantidad de lentes: **1**
Diámetro de lente: **1.05 cm**
Peso y dimensiones
Altura: **97 mm**
Diámetro: **14.8 cm**
Peso: **2.5 kg**
Control de energía

Tipo de alimentación:	**Corriente alterna, PoE, CC**
Voltaje de entrada AC:	**24 V**
Consumo energético:	**6.42 W**
Consumo máximo de energía:	**10.86 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 93%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 98%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Estándares de red:	**IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles:	**IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOA**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264, M-JPEG, H.265, HEVC**
Formato de vídeo soportado:	**1080p, 480p, 720p**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Emisión de vídeo:	**Si**
Medios de almacenaje	
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**2 TB**
Memoria Flash:	**8192 MB**
Capacidad de RAM:	**2048 MB**
Seguridad	
Espejo:	**Si**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V):	**2688 x 1944 Pixeles**
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**96 - 29°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**71 - 2°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**8**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Kit de montaje:	**Si**
Tornillos incluidos:	**Si**

Manual de usuario incluido: **Si**	
Otras características	
No contiene: **PVC**	
Diseño	
Factor de forma: **Bala (forma)**	
Tipo de montaje: **Techo**	
Color del producto: **Blanco**	
Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**	
Funciones de protección: **Resistente a los impactos**	
Grado de protección IP: **IP66, IP67**	
Código IK: **IK10**	
País de origen: **Tailandia**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **60 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Alarma de entrada/salida: **Si**	
Rango dinámico: **120 Db**	
Certificación: **CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, China RoHS, BIS**	

Link: https://mcashop.mx/producto/676199/bosch-nbe-5703-al-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.