

# Ubiquiti AI Professional Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Ubiquiti AI Professional, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, FCC, IC, CE, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: UVC-AI-PRO-WHITE

## Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Zoom óptico: **3x**
Intervalo de longitud focal: **4.1 - 12.3 mm**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP65**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **25 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Altavoces incorporados: **Si** |
| Sistema de audio: **De 2 vías** |
| Micrófono incorporado: **Si** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Capacidad de zoom: **Si** |
| Zoom óptico: **3x** |
| Intervalo de longitud focal: **4.1 - 12.3 mm** |
| Apertura máxima: **3.3** |
| Apertura mínima: **1.53** |
| **Peso y dimensiones** |
| Diámetro: **8.6 cm** |
| Longitud: **112.6 mm** |
| Peso: **675 g** |

| | |
|---|---|
| **Control de energía** | |
| Tipo de alimentación: | **PoE** |
| Consumo máximo de energía: | **11 W** |
| Voltaje de salida DC: | **37, 48, 54, 57** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa: | **-20 - 50 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **10 - 90%** |
| **Red** | |
| Ethernet disponible: | **Si** |
| Tipo de interfaz Ethernet: | **Gigabit Ethernet** |
| Wi-Fi disponible: | **No** |
| Bluetooth disponible: | **No** |
| **Vídeo** | |
| Máxima resolución: | **3840 x 2160 Pixeles** |
| Total de megapixeles: | **8 MP** |
| Formatos de compresión de video: | **H.264** |
| Velocidad de cuadro: | **30 fps** |
| Reducción de ruido: | **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: | **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D** |
| Ajuste de calidad de imagen: | **Brillo, Contraste, Nitidez** |
| **Medios de almacenaje** | |
| HDD incorporado: | **No** |
| **Seguridad** | |
| Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: | **Si** |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tamaño del sensor óptico: | **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")** |
| **Características de administración** | |
| Botón de restauración disponible: | **Si** |
| Soporte remoto para teléfono inteligente: | **Si** |
| Programación de gestión: | **UniFi Protect** |
| **Cámara fotográfica** | |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: | **109.9°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: | **59.9°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: | **127.7°** |
| **Contenido del empaque** | |
| Cantidad de cámaras: | **1** |
| Kit de montaje: | **Si** |
| Manual de usuario incluido: | **Si** |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: | **Bala (forma)** |
| Tipo de montaje: | **Techo/pared/Tubo** |
| Color del producto: | **Blanco** |

| | |
|---|---|
| Material de la cubierta: **Aluminio, Policarbonato (PC)** | |
| Grado de protección IP: **IP65** | |
| Código IK: **IK04** | |
| **Visión nocturna** | |
| Visión nocturna: **Si** | |
| Distancia de visión nocturna: **25 m** | |
| Tipo de LED: **IR** | |
| **Desempeño** | |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** | |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** | |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** | |
| Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si** | |
| Procesador incorporado: **Si** | |
| Certificación: **FCC, IC, CE** | |

Link: https://mcashop.mx/producto/676288/ubiquiti-ai-professional-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.