



Dahua Technology Pro HAC-HDW2802TN-A-0280B Torreta Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Pro HAC-HDW2802TN-A-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared/Tubo

SKU: DH-HAC-HDW2802TN-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **480 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **111°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **59°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **131°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **85.4 m**

Distancia de observación: **34.2 m**

Distancia de reconocimiento: **17.1 m**

Distancia de identificación: **8.5 m**

Apertura mínima: **1.5**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Audio
Relación señal/ruido (SNR): 65 Db
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Seguridad
Espejo: Si
Características de administración
Gestionado por la nube: No
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 6.4 W
Voltaje de salida DC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Diámetro: 10.6 cm
Longitud: 93.6 mm
Peso: 480 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 660 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcaishop.mx/producto/676825/dahua-technology-pro-hac-hdw2802tn-a-0280b-torreta-camara-de-seguridad-cctv-externo-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.