

HiLook IPC-D120HA-U cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

HiLook IPC-D120HA-U, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Inglés, Español, Techo, Blanco

SKU: IPC-D120HA-U

Información Técnica

Marca: **HiLook**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **45 m**
Distancia de observación: **18 m**
Distancia de reconocimiento: **9 m**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **4 m**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones

Altura: **97.7 mm**	
Diámetro: **12.1 cm**	
Peso: **550 g**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **CC, PoE**	
Consumo máximo de energía: **5 W**	
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **6.5 W**	
Voltaje de salida DC: **12**	
Corriente de salida CC: **0.4 A**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**	
Red	
Ethernet disponible: **Si**	
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**	
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**	
Wi-Fi disponible: **No**	
Bluetooth disponible: **No**	
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**	
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**	
Vista viva: **Si**	
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**	
Vídeo	
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**	
Total de megapixeles: **2 MP**	
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**	
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**	
Emisión de vídeo: **Si**	
Reducción de ruido: **Si**	
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**	
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Gain, Saturación, Nitidez, White balance**	
Enmascaramiento de privacidad: **Si**	
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**	
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**	
Compensación de contraluz (BLC): **Si**	
Compensación de luces altas (HLC): **Si**	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**	
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**	
Medios de almacenaje	
HDD incorporado: **No**	

Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **150 mm**
Largo del paquete: **150 mm**
Alto del paquete: **141 mm**
Peso del paquete: **800 g**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Registro de auditoría: **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **103°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **121°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK08**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**
Cantidad de idiomas: **2**
Idiomas de soporte: **Inglés, Español**
Sustentabilidad
Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Directiva de baja tensión (LVD), RCM, RoHS, WEEE**

Link: https://mcashop.mx/producto/677373/hilook-ipc-d120ha-u-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.