

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



**Hanwha**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hanwha XNO-6120R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080  
Píxeles Techo/pared**

Hanwha XNO-6120R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Bala (forma)  
SKU: XNO-6120R

## Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **2.18 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

A prueba de niebla: **Si**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **2 - 1/12000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1945 x 1097 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **12x**

Zoom digital: **24x**

Intervalo de longitud focal: **5.2 - 62.4 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **3**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **70 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**  
Reducción de ruido: **Si**  
Full HD: **Si**  
Espejo móvil: **Si**  
Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**  
Canales de salida de audio: **1.0 canales**  
Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**  
Codecs de voz: **G.711, G.726**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**  
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3x**  
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour**  
Wifi: **No**  
Bluetooth: **No**  
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**  
Número de usuarios: **20 usuario(s)**  
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**  
Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**  
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**  
Entrada de micrófono: **Si**  
Puerto USB: **Si**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **14.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.95 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra**

#### Peso y dimensiones

Diámetro: **9.1 cm**

Longitud: **368.6 mm**

Peso: **2.18 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/679391/hanwha-xno-6120r-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.