



Grandstream Networks GWN7672 punto de acceso inalámbrico 5765 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Grandstream Networks GWN7672, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 5765 Mbit/s, AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3

SKU: GWN7672

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **5765 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 5765 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 688 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 4320 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): 5765 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Área de cobertura: 175 m²
Número de usuarios: 384 usuario(s)
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.3
MIMO: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Receptor de sensibilidad: 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -65dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -62dBm @MCS11; 802.11be 20MHz: -65dBm @MCS11; 802.11be 40MHz: -62dBm @MCS11; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54
Potencia máxima de transmisión (2,4 GHz): 26 dBmW
Potencia máxima de transmisión (5 GHz): 25 dBmW

Potencia máxima de transmisión (6 GHz): **24 dBmW**

Receptor de sensibilidad: **2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -65dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -62dBm @MCS11; 802.11be 20MHz: -65dBm @MCS11; 802.11be 40MHz: -62dBm @MCS11; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3**

Número de SSID soportados: **48**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **PoE+**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **7**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), RCM**

Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **54 mm**

Altura: **220 mm**

Peso: **838.4 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **275 mm**

Largo del paquete: **76 mm**

Alto del paquete: **266 mm**

Peso del paquete: **1.27 kg**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**