



## Dahua Technology DH-XVR5108HE-I3 videograbadora digital Negro

Dahua Technology DH-XVR5108HE-I3, Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720, 8 canales, Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto

SKU: XVR5108HE-I3

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Máxima resolución de video: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Interno: <b>No</b>
Función de copia de seguridad: <b>Si</b>
Detección de pérdida de video: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Resoluciones de reproducción soportadas: <b>1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720</b>
Cantidad de canales: <b>8 canales</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Modo de reproducción: <b>Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Sistema operativo instalado: <b>Linux</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>60 fps</b>
Admite pantallas múltiples: <b>Si</b>
Modo multipantalla: <b>4, 8, 9, 16</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Compatible con transmisión dual: <b>Si</b>
Rango de bits: <b>6144 Kbit/s</b>
Contro PTZ: <b>Si</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Certificación: <b>FCC 15 / B EN 60950-1/IEC 60950-1 EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>8 canales</b>

Canales de entrada de alarma: **8**

puertos de entrada BNC: **8**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **8**

Salida de audio: **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos RS-485: **1**

Salidas de relé: **3**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

### Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

### Procesador

Procesador incorporado: **Si**

### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

### Peso y dimensiones

Ancho: **325 mm**

Profundidad: **256.6 mm**

Altura: **55 mm**

Peso: **1.21 kg**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.84 kg**

### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

### Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE**