


# KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 ppm

KYOCERA ECOSYS MA5500ifx, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: MA5500ifx

## Información Técnica

Marca: **KYOCERA**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm**
Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **1500 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **250000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **600 hojas**
Capacidad total de salida: **500 hojas**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Requisitos del sistema

| |
|---|
| Sistemas operativos soportados: **Windows: Si \| Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura \| Linux: Si** |
| Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Impresión directa: **Si** |
| Puerto USB disponible: **Si** |
| Cantidad de puertos USB 2.0: **1** |
| Conectividad opcional: **Ethernet, LAN inalámbrica** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **480 mm** |
| Profundidad: **495 mm** |
| Altura: **590 mm** |
| Peso: **24.7 kg** |
| **Velocidad de impresión** |
| Modo de impresión duplez: **Auto** |
| Tecnología de impresión: **Laser** |
| Impresión: **Impresión en blanco y negro** |
| Impresión a doble cara: **Si** |
| Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI** |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm** |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39.5 ppm** |
| Tiempo de calentamiento: **25 s** |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): **4.5 s** |
| Función de impresión N-en-1: **Si** |
| Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16, 25** |
| Impresión de marca de agua: **Si** |
| Impresión económica: **Si** |
| Impresión segura: **Si** |
| Función de impresión de portada: **Si** |
| Función de impresión de folletos: **No** |
| Función de impresión de póster: **Si** |
| Impresión sin bordes: **No** |
| Imprimir DVD/CD: **No** |
| **Exploración** |
| Escaneado dúplex: **Si** |
| Modo de escaneo a dos caras: **Auto** |
| Escaneando: **Escaneo a color** |
| Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI** |
| Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi** |
| Resolución de escaneado óptico (color): **300 x 300 ppi** |
| Resolución de escaneo óptico (ADF): **600 x 600 DPI** |

| |
|---|
| Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI** |
| Área máxima de escaneo: **210 x 297 mm** |
| Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF** |
| Tecnología de escaneado: **CIS/CCD** |
| Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA** |
| Velocidad de escaneo (color): **40 ppm** |
| Velocidad de escaneado (negro): **60 ppm** |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): **80 ppm** |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): **120 ppm** |
| Formatos de imagen soportados: **JPEG, MMR, TIFF** |
| Formatos de texto soportados: **PDF, XPS** |
| Niveles en escala de gris: **256** |
| Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA** |
| **Copiado** |
| Copiado a doble cara: **Si** |
| Modo de copia a doble cara: **Auto** |
| Copiando: **Copias en blanco y negro** |
| Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI** |
| Tamaño máximo de la copia: **A4** |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **55 cpm** |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6 s** |
| Máximo Cantidad de copias: **999 copias** |
| Escalado en la impresosa: **25 - 400%** |
| Función de copia N-en-1: **Si** |
| Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4** |
| Función de programación de copias: **Si** |
| Función de copiado de libros: **No** |
| Función de copia de DNI: **Si** |
| **Fax** |
| Fax a doble cara: **Si** |
| Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro** |
| Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI** |
| Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página** |
| Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s** |
| Memoria de fax: **256 páginas** |
| Remarcado automático: **Si** |
| Marcación rápida: **Si** |
| Reenvío a Fax: **Si** |
| Envío retrasado de fax: **Si** |
| **Control de energía** |
| Consumo máximo de energía: **1287 W** |
| Consumo de energía (imprimiendo): **704.1 W** |

| |
|---|
| Consumo de energía (copiando): **719 W** |
| Consumo de energía (listo): **59.8 W** |
| Consumo energético (en suspensión): **0.6 W** |
| Consumo de energía (apagado): **0.1 W** |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.78 kWh/week** |
| Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V** |
| Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C** |
| Intervalo de temperatura operativa: **10 - 32.5 °C** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%** |
| Altitud de funcionamiento: **0 - 3500 m** |
| **Red** |
| Wi-Fi disponible: **No** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)** |
| Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s** |
| Algoritmos de seguridad: **HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS** |
| Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service** |
| **Dirección de papel** |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4** |
| Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm** |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino** |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6** |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6** |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Carta** |
| Ancho de formato personalizado: **70 - 216 mm** |
| Longitud de formato personalizado: **140 - 356 mm** |
| Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²** |
| Peso de bandeja multiuso: **60 - 220 g/m²** |
| **Empaquetado de datos** |
| Ancho del paquete: **633 mm** |
| Largo del paquete: **570 mm** |
| Alto del paquete: **710 mm** |
| Peso del paquete: **32 kg** |
| **Contenido del empaque** |
| Cartucho (s) incluido: **Si** |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): **10000 páginas** |
| Unidad de imágenes incluida: **Si** |
| Cables incluidos: **Corriente alterna** |
| **Diseño** |

| | |
|---|---|
| Color del producto: **Negro, Blanco** | |
| Posicionamiento de mercado: **Negocios** | |
| Pantalla incorporada: **Si** | |
| Pantalla: **LCD** | |
| Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")** | |
| Tipo de control: **Tocar** | |
| Pantalla a color: **Si** | |
| **Desempeño** | |
| Memoria interna máxima: **3500 MB** | |
| Ranuras de memoria: **1** | |
| Lector de tarjetas integrado: **No** | |
| Memoria interna (MB): **1500 MB** | |
| Tarjetas de memoria compatibles: **SD** | |
| Procesador incorporado: **Si** | |
| Familia de procesador: **ARM Cortex** | |
| Modelo del procesador: **A53** | |
| Frecuencia del procesador: **1400 MHz** | |
| Cantidad de núcleos del procesador: **2** | |
| Año de introducción: **2023** | |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db** | |
| Nivel de presión sonora (copiando): **56 Db** | |
| Nivel de presión sonora (en espera): **30 Db** | |
| **Características** | |
| Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 27500 páginas por mes** | |
| Ciclo de trabajo (máximo): **250000 páginas por mes** | |
| Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear** | |
| Remitente digital: **Si** | |
| Sistema de depósito de tinta: **No** | |
| Cantidad de cartuchos de impresión: **1** | |
| Colores de impresión: **Negro** | |
| Idiomas de la descripción de la página: **IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS** | |
| Fuentes de la impresora: **Bitmap** | |
| Multitareas todo-en-uno: **Si** | |
| País de origen: **Vietnam** | |
| Cartuchos de repuesto: **TK-3430 (25.000 pagina's)** | |
| **Capacidad de entrada y salida** | |
| Número total de bandejas de entrada: **2** | |
| Capacidad total de entrada: **600 hojas** | |
| Capacidad total de salida: **500 hojas** | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **500 hojas** | |
| Bandeja multiusos: **Si** | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas** | |

| |
|---|
| Alimentador automático de documentos (ADF): **Si** |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas** |
| Número máximo de bandejas de entrada: **6** |
| Capacidad de entrada máxima: **2600 hojas** |
| Capacidad de salida máxima: **500 hojas** |
| **Sustentabilidad** |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si** |
| Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Gold** |

Link: https://mcashop.mx/producto/712720/kyocera-ecosys-ma5500ifx-laser-a4-1200-x-1200-dpi-55-ppm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.