

TP-Link Tapo C216 Caja Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

TP-Link Tapo C216, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, Techo/Pared/Escritorio, Blanco

SKU: TAPO C216

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Caja**
Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Grado de protección IP: **IP65**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **12 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Apertura máxima: **2**
Distancia focal fija: **4 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **105.3 mm**
Profundidad: **77.8 mm**
Altura: **69.8 mm**
Peso: **220 g**
Longitud de cable: **2 m**

Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Consumo energético:	**2.3 W**
Consumo máximo de energía:	**5 W**
Voltaje de salida DC:	**5**
Corriente de salida CC:	**1 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-20 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 90%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Tipo de interfaz Ethernet:	**Ethernet rápido**
Estándares de red:	**IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP**
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible:	**No**
Vista viva:	**Si**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2304 x 1296 Pixeles**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264**
Formatos gráficos soportados:	**2304 x 1296**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Empaquetado de datos	
Tipo de empaque:	**Caja**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Características de administración	
Gestión en la nube disponible:	**Si**

Botón de restauración disponible: **Si**
Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **73.5°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **41°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **85°**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Caja**
Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Indicadores LED: **Si**
Grado de protección IP: **IP65**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **12 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Asistente virtual: **Amazon Alexa & Google Assistant**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/712792/tp-link-tapo-c216-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-techoparedescritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.