



## TP-Link Tapo C216 Caja Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

TP-Link Tapo C216, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, Techo/Pared/Escritorio, Blanco

SKU: TAPO C216

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Caja**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **Si**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **220 g**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Asistente virtual: <b>Amazon Alexa &amp; Google Assistant</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Caja</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/Pared/Escritorio</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Grado de protección IP: <b>IP65</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **73.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **85°**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **4 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **12 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Vista viva: **Si**

### Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK**

### Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo energético: **2.3 W**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Voltaje de salida DC: **5**

Corriente de salida CC: **1 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **105.3 mm**

Profundidad: **77.8 mm**

Altura: **69.8 mm**

Peso: **220 g**

Longitud de cable: **2 m**

### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/712792/tp-link-tapo-c216-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-techoparedescritorio>