



ADATA C100 Polímero de litio 10000 mAh Azul claro

ADATA C100, 10000 mAh, Polímero de litio, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, 3.7 V, 15 W, Azul claro

SKU: PC10022-12LB

Información Técnica

Marca: **ADATA**

Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.): **2**

Color del producto: **Azul claro**

Compatibilidad del cargador: **Universal**

Fuente de carga: **USB**

Tecnología de batería: **Polímero de litio**

Capacidad de batería (mAh): **10000 mAh**

Radio integrado: **No**

Carga rápida: **Si**

Interfaz de entrada: **USB Tipo C**

Aspectos destacados

Especificaciones

| |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño |
| Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.): 2 |
| Color del producto: Azul claro |
| Compatibilidad del cargador: Universal |
| Banco de la energía y de los dispositivos de carga de una sola vez: Si |
| Pantalla incorporada: Si |
| Tipo de visualizador: LED |
| Interruptor integrado: Si |
| Forma: Rectángulo |
| Desempeño |
| Fuente de carga: USB |
| Tecnología de batería: Polímero de litio |
| Capacidad de batería (mAh): 10000 mAh |
| Voltaje de la pila: 3.7 V |
| Capacidad de batería (Wh): 37 Wh |
| Radio integrado: No |
| Carga rápida: Si |
| Tecnología de carga rápida: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 |
| Suministro de potencia USB: Si |
| Envío de energía de USB hasta: 20 W |
| Tiempo de carga de la batería (AC): 7 h |
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz de entrada: USB Tipo C |

USB A número de salidas: **1**

Número de puertos USB Tipo C: **1**

Control de energía

Voltaje de entrada: **5/9/12 V**

Corriente de entrada: **3/2/1.5 A**

Potencia total de salida: **15 W**

Potencia de salida del puerto 1: **20 W**

Potencia de salida del puerto 2: **18 W**

Voltaje de salida: **5/9/12 V**

Corriente de salida de puerto 1: **3 A**

Corriente de salida de puerto 2: **3 A**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobre calentamiento, Cortocircuito**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 45 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **64.5 mm**

Profundidad: **96 mm**

Altura: **24.7 mm**

Peso: **200 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB tipo A a USB tipo C**

Manual: **Si**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Envase para colgar**

Datos de logística

Garantía: **1 Año(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/712803/adata-c100-polimero-de-litio-10000-mah-azul-claro>