

HiLook IPC-B121H(2.8MM)(C) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

HiLook IPC-B121H(2.8MM)(C), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN..., Techo/pared

SKU: IPC-B121H-C

Información Técnica

Marca: **HiLook**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

¿Busca videovigilancia de alto rendimiento a un precio asequible? Vea HiLook, la marca derivada de Hikvision que da en el blanco con la videovigilancia a nivel de entrada, además de ofrecer productos y servicios rentables, fáciles de usar y confiables para proyectos pequeños y medianos.

HiLook cuenta con soluciones IP, analógicas y de transmisión, y ofrece opciones ideales para una amplia gama de necesidades básicas de seguridad.

Además, ahora puede administrar sus dispositivos HiLook con HiLookVision, el software más reciente de administración de video, tanto en la PC como en dispositivos móviles. Tailor-made to be compatible with all front- and back-end products of HiLook, it offers functionalities like live view, video recording, remote search & playback, file backup, scheduled storage, and alarm management.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Enfoque fijo: **Si**
Apertura máxima: **2**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **186.3 mm**

Profundidad: **71.4 mm**
Altura: **66.7 mm**
Peso: **270 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **5 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **6.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.4 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbp**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **216 mm**
Largo del paquete: **121 mm**
Alto del paquete: **118 mm**
Peso del paquete: **490 g**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Antiparpadeo: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Versión del firmware: **V5.5.120**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **112.1°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **60°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **132.2°**
Ángulo de inclinación: **0 - 180°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **30 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**	
Cantidad de idiomas: **2**	
Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**	
Certificación: **FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60**	
Sustentabilidad	
Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS, WEEE**	

Link: https://mcashop.mx/producto/712916/hilook-ipc-b121h28mmc-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.