



Ruijie Networks RG-RAP72PRO-OD punto de acceso inalámbrico 5011 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP72PRO-OD, 2.4 GHz, 5 GHz, 5011 Mbit/s, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-RAP72PRO-OD

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **5011 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 5011 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 688 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 4323 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.): 300
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Método de espectro disperso: DSSS, OFDM
Modulación: 64-QAM, QPSK, 16-QAM, OFDMA, 1024-QAM, 256-QAM, 4096-QAM, CCK
Rango máximo en exteriores: 300 m
Tiempo medio entre fallos: 400000 h
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Filtro de direcciones MAC: Si

Número de SSID soportados: **8**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **21 W**

Diseño

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP65**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Estado**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Desempeño

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CB, ISED, cTUVus**

Peso y dimensiones

Ancho: **90 mm**

Profundidad: **46 mm**

Altura: **239 mm**

Peso: **700 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 100%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 100%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/714625/ruijie-networks-rg-rap72pro-od-punto-de-acceso-inalambrico-5011-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>