

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision Ultra Series DS-96128NXI-S16R grabadora de vídeo en red (NVR) 3U Negro**

Hikvision Ultra Series DS-96128NXI-S16R, 128 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 7680 x 4320, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 256 usuario(s), H.264, H.264+, H.265, H.265+  
SKU: DS-96128NXI-S16R

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **128 canales**
- Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad máxima de almacenaje: **320 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **4**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **128 canales**

Canales de entrada de alarma: **32**

Canales de salida de alarma: **16**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **7680 x 4320, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080**

Número de usuarios: **256 usuario(s)**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Idiomas de soporte: **Multi**

Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**

Ancho de banda de entrada: **1280 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **1024 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

### Disco duro

Número de HDDs soportados: **16**

Capacidad máxima de almacenaje: **320 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **6**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **2**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos de canal de fibra: **2**

Puertos RS-485: **2**

Puerto RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF (version 2.2), OTAP**

#### Características

Capacidad del rack: **3U**

Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **100 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Industry Canada (IC), RCM, REACH, RoHS, UKCA, WEEE**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **146 mm**

Altura: **497 mm**

Peso: **12 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/714681/hikvision-ultra-series-ds-96128nxi-s16r-grabadora-de-video-en-red-nvr-3u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.