



## Hikvision DS-2CFS04/4G(2.8MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CFS04/4G(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: DS-2CFS04/4G/LA

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Wifi: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
- Peso: **480 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Grado de protección IP: <b>IP65, IP66</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **98.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115.9°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **63.4 m**

Distancia de observación: **25.2 m**

Distancia de reconocimiento: **12.7 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **6.3 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.265**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, White balance**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Número de micrófonos: <b>1</b>
Codecs de voz: <b>G.711ulaw</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 16 kHz</b>
<b>Red</b>
Wifi: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>Si</b>
Tipo de tarjeta SIM: <b>Nano SIM</b>
Conexión de redes móviles: <b>Si</b>
Generación de redes móviles: <b>4G</b>
Estándares 4G: <b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>6 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>512 GB</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Registro de flashes: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Batería, CC, Solar</b>
Voltaje de salida DC: <b>5</b>
Corriente de salida CC: <b>2 A</b>
Capacidad de batería (mAh): <b>9000 mAh</b>
Batería recargable: <b>Si</b>
Voltaje de la pila: <b>8.4 V</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 25 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Diámetro: <b>8.16 cm</b>
Longitud: <b>221.3 mm</b>

Peso: **480 g**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **320 mm**

Largo del paquete: **228 mm**

Alto del paquete: **148 mm**

Peso del paquete: **1.54 kg**

### **Sustentabilidad**

Certificados de cumplimiento: **CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Batería incluida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/716073/hikvision-ds-2cfs044g28mm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>