

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2CFS04/4G(2.8MM) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared**

Hikvision DS-2CFS04/4G(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: DS-2CFS04/4G/LA

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Wifi: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**
- Peso: **480 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP65, IP66**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **98.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115.9°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **63.4 m**

Distancia de observación: **25.2 m**

Distancia de reconocimiento: **12.7 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **6.3 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.265**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, White balance**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de micrófonos: **1**

Codecs de voz: **G.711ulaw**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

#### Red

Wifi: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Tipo de tarjeta SIM: **Nano SIM**

Conexión de redes móviles: **Si**

Generación de redes móviles: **4G**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

Registro de flashes: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**

Voltaje de salida DC: **5**

Corriente de salida CC: **2 A**

Capacidad de batería (mAh): **9000 mAh**

Batería recargable: **Si**

Voltaje de la pila: **8.4 V**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 25 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Diámetro: **8.16 cm**

Longitud: **221.3 mm**

Peso: **480 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **320 mm**

Largo del paquete: **228 mm**

Alto del paquete: **148 mm**

Peso del paquete: **1.54 kg**

#### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Batería incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/716073/hikvision-ds-2cfs044g28mm-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.