

Ruijie



Ruijie Networks RG-ES209MG-P dispositivo de redes No administrado L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Ruijie Networks RG-ES209MG-P, No administrado, L2, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: RG-ES209MG-P

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **Si**

Capacidad de conmutación: **60 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Fuente de energía: **CC**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **1**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **16**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **60 Gbit/s**

Rango de reenvío: **45 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Protección contra loops: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Memoria Flash: **4 MB**

Sin ventilador: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **200000 h**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **54 V**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **130 W**

Otras características

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **202 mm**

Profundidad: **108 mm**

Altura: **28 mm**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcahop.mx/producto/716444/ruijie-networks-rg-es209mg-p-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-25g-ethernet-10010002500-energia-sobre-ethernet-poe-negro>