

epcom



Epcom EX-5008-TURBO-L videograbadora digital Negro

Epcom EX-5008-TURBO-L, Negro, 2960 x 1665 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711u, 30 fps, NTSC, PAL

SKU: EX5008TURBOL

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Soporta audio bidireccional por coaxitron (UTP o coaxial). Compatible con modelo de cámaras TURBOHD que soporten audio de dos vías. Podemos tener una comunicación desde la App Hik-Connect bidireccional hacia la cámara.

Soporta 4 canales con tecnología ACUSENSE, permite filtrar por analítica de cruce de línea o intrusión de área humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algún animal, vuelve más eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario.

Soporta en todos los canales con tecnología ACUSENSE Lite, permite filtrar por detección de movimiento humanos o vehículos para activar un evento o grabación, esto nos permite descartar falsas alarmas (grabaciones) cuando exista un movimiento de hojas o movimiento de algún animal, vuelve más eficiente la grabación cuando realmente si sea necesario.

Soporta 8 bloques de memoria. El sistema de bloques de memoria asigna recursos de forma dinámica, permitiendo la ejecución simultánea de funciones que antes no se podían activar juntas. Para conocer más sobre esta función consulte aquí.

Soporta apagar canales TURBOHD y poder convertir el DVR en un equipo NVR completo, por cada canal TURBOHD que se apague se puede generar un canal IP adicional. Podemos tener hasta 12 canales IP en total.

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: **2960 x 1665 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Formatos de audio soportados: **G.711u**

Interno: **No**

Velocidad de captura de video: **30 fps**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Conexión USB: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Emisión de video: **Si**

Transmisión de audio: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Ancho de banda total: **96 Mbit/s**

Velocidad de bits de audio: **64 Kbit/s**

Capacidad del rack: **1U**

Vídeo

Resoluciones de video: **1280 x 1024, 1280 x 720, 1920 x 1080, 2560 x 1440, 2592 x 1944**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Canales de entrada de alarma: **8**

Canales de salida de alarma: **4**

puertos de entrada BNC: **8**

puertos de salida BNC: **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **RCA**

Salida de audio: **RCA**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Salida de vídeo: **1**

Puertos RS-485: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **10 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **18 W**

Corriente directa (max): **1.5 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **315 mm**

Profundidad: **242 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **1.78 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/716489/epcom-ex-5008-turbo-l-videograbadora-digital-negro>