

Hikvision DS-7616NXI-K2(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NXI-K2(E), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7616NXI-K2(E)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Capacidad del HDD: **16 TB**
Cantidad de HDD soportados: **2**
Capacidad máxima de almacenaje: **32 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Velocidad de transferencia LAN: **10,1000,100 Mbit/s**
Salida HDMI disponible: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Especificaciones

Disco duro
Capacidad del HDD: **16 TB**
Cantidad de HDD soportados: **2**
Capacidad máxima de almacenaje: **32 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Exhibición
Pantalla incorporada: **No**
Requisitos del sistema
Navegador compatible: **IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Velocidad de transferencia LAN: **10,1000,100 Mbit/s**
Salida HDMI disponible: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Entradas RCA de sonido: **1**
Salidas RCA de sonido: **1**
Cantidad de puertos SATA internos: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**
Peso y dimensiones
Ancho: **384 mm**
Profundidad: **317 mm**
Altura: **52 mm**
Peso: **2 kg**
Control de energía
Consumo energético: **15 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Características de LAN inalámbrico
Wi-Fi disponible: **No**
Desempeño
Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **4**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Idiomas de soporte: **Multi**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Ancho de banda de entrada: **160 Mbit/s**
Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**
Detector de rostro: **Si**
Características
Montaje en rack: **Si**
Capacidad del rack: **1U**
Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**
Interruptor integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Certificación: **CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC**

Link: https://mcashop.mx/producto/716538/hikvision-ds-7616nxi-k2e-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.