



## Hikvision DS-7616NXI-K2(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NXI-K2(E), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7616NXI-K2(E)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **16 TB**

Capacidad máxima de almacenaje: **32 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>4</b>
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Número de canales reproducidos simultáneamente: <b>16 canales</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
Ancho de banda de entrada: <b>160 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>160 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Capacidad del HDD: <b>16 TB</b>
Número de HDDs soportados: <b>2</b>

Capacidad máxima de almacenaje: **32 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000,100 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**

### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Interruptor integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC**

### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

### Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

### Requisitos del sistema

Navegador compatible: **IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

### Peso y dimensiones

Ancho: **384 mm**

Profundidad: **317 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **2 kg**