

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower[®]

www.mcashop.mx



CyberPower GX150C2 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1000 W 13 salidas AC

CyberPower GX150C2, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1000 W, Seno, 81 V, 144 V
SKU: GX150C2

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **1000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **144 V**
- Frecuencia de entrada: **57/63 Hz**
- Factor de forma: **Mini Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **144 V**

Frecuencia de entrada: **57/63 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **5%**

Índice de aumento de energía: **1445 J**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Factor de potencia de salida: **0.67**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **13 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo C**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9.2 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Cartucho para batería de repuesto: **RB1290X2**

Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Material de la cubierta: **Plástico**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Fallo, Corriente**

Retro iluminación: **Si**

Color de luz de fondo: **RGB**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15239 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA C22.2 No 107.3, ICES-003 Class B, DOE**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **350 mm**

Altura: **280 mm**

Peso: **11 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **212.7 mm**

Largo del paquete: **181 mm**

Alto del paquete: **355.6 mm**

Peso del paquete: **12.2 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Otras características

Voltaje de salida USB: **5 V**

Corriente de salida USB: **2.5 A**

Link: <https://mcashop.mx/producto/717711/cyberpower-gx150c2-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1000-w-13-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.