



Tenda SG105 dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Tenda SG105, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex)

SKU: SG105

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **5**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**

Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat5, Cat5e**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Marcos jumbo: **15000**

Tasa de reenvío de paquetes (1 Gbps): **1488000 pps**

Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): **148800 pps**

Tasa de reenvío de paquetes (10 Mbps): **14880 pps**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente**

Desempeño

Longitud máxima del cable: **100 m**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Consumo energético: **2.5 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **96 mm**

Profundidad: **66 mm**

Altura: **23 mm**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Adaptador AC incluido: **Si**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcahop.mx/producto/717751/tenda-sg105-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>