

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for 'uniarch' is displayed in a light blue, lowercase, sans-serif font. The letter 'i' has a dot, and the 'a' has a curved line above it that extends over the 'r'.

www.mcashop.mx



**Uniarch Uho-B2R-M2F3 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles
Techo/Poste**

Uniarch Uho-B2R-M2F3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo,
Techo/Poste, Negro, Blanco

SKU: UHO-B2R-M2F3

Información Técnica

- Marca: **Uniarch**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/Poste**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **310 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Tipo de antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.003 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **97.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **52.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **108°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Fino, Exterior, Sodium lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **46.7 m**

Distancia de observación: **18.7 m**

Distancia de reconocimiento: **9.3 m**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Distancia de identificación: **4.7 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 360, 704 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711u**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Usuario**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **5.6 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **78 mm**

Profundidad: **148 mm**

Altura: **78 mm**

Peso: **310 g**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/717977/uniarch-uho-b2r-m2f3-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.