



Ubiquiti UNVR-Instant-Kit kit de videovigilancia Alámbrico

Ubiquiti UNVR-Instant-Kit, Alámbrico, Torreta, RJ-45, Interior / exterior, 102.4°, 54.9°

SKU: UNVR-INSTANT-KIT

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Torreta**

Interfaz de cámara: **RJ-45**

Colocación compatible: **Interior / exterior**

Grabadora incluida: **Si**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Diagonal de la pantalla: **2.9 cm (1.14")**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Micrófono incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Torreta**

Interfaz de cámara: **RJ-45**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Modo noche: **Si**

Colocación compatible: **Interior / exterior**

Ángulo de visión, horizontal: **102.4°**

Ángulo de visión, vertical: **54.9°**

Ángulo de visión, diagonal: **120.6°**

Número de cámaras: **4**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**

Tipo de LED: **IR**

Resolución de cámara: **2688 x 1512 Píxeles**

Megapíxeles: **4 MP**

Grado de protección IP: **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

Grabadora

Grabadora incluida: **Si**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Capacidad total de almacenaje: **1 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **1 TB**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Indicadores LED: **LAN, PoE**

Puertos HDMI: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **7**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **6**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **15.4 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **40 W**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **2.9 cm (1.14")**

Tipo de visualizador: **LCM**

Ubicación: **Escritorio, Pared**

Red

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Condiciones ambientales

Temperatura de operación de la cámara (T-T): **-30 - 50 °C**

Humedad relativa de operación de la cámara (H-H): **0 - 90%**

Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): **0 - 40 °C**

Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): **5 - 95%**

Detalles técnicos

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), KC, Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), RCM, TÜV mark, UL**

Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **47 mm**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85219000**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/718485/ubiquiti-unvr-instant-kit-kit-de-videovigilancia-alambrico>