



## TP-Link Omada EAP772 punto de acceso inalámbrico 9300 Mbit/s Blanco

TP-Link Omada EAP772, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 9300 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,..., 2500 Mbit/s

SKU: EAP772

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **9300 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>Si</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>9300 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>574 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>2880 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): <b>5760 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>2500 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Número de usuarios: <b>380 usuario(s)</b>
Bluetooth: <b>Si</b>
Versión de Bluetooth: <b>5.2</b>
MIMO: <b>Si</b>
Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Equidad de conexión (ATF): <b>Si</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Formación de rayos: <b>Si</b>
Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs**

Número de SSID soportados: **24**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

### Antena

Tipo de antena: **Interno**

### Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS, IC**

### Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **32.5 mm**

### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **No**

Kit de montaje: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/718696/tp-link-omada-eap772-punto-de-acceso-inalambrico-9300-mbits-blanco>