

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link SG5428XMPP dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link SG5428XMPP, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE),

Montaje en rack

SKU: SG5428XMPP

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**
- Soporte 10G: **Si**
- Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**

- Apilable: **Si**
- Fuente de energía: **AC/PoE**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**
 Capa del interruptor: **L3**
 Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
 Administración basada en web: **Si**
 Gestionado por la nube: **Si**
 Inspección ARP: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
 Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **24**
 Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**
 Número de puertos USB Tipo C: **1**
 Puerto de consola: **RJ-45**
 Puertos USB 2.0: **1**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**
 Soporte 10G: **Si**
 Espejeo de puertos: **Si**
 Adición de vínculos: **Si**
 Control de transmisión de tormentas: **Si**
 Soporte VLAN: **Si**
 Funciones de LAN virtual: **Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN**
 Número de VLANs: **4000**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Rango de reenvío: **95.23 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **9000**
Memoria intermedia de paquetes: **12 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP relay, DHCP server**
IGMP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**
Filtro de direcciones MAC: **Si**
Seguridad de puerto estático: **Si**
Soporte SSH/SSL: **Si**
Puerto vinculante IP-MAC: **Si**
Protección mediante contraseña: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Si**
Número de ventiladores: **3 Ventilador(es)**

Desempeño

Apilamiento físico (unidades): **4**
Procesador incorporado: **Si**
Fabricante de procesador: **ARM**
Frecuencia del procesador: **1200 MHz**
Tipo de memoria: **DRAM**
Memoria interna (MB): **2000 MB**

Memoria Flash: **512 MB**
Firmware actualizable: **Si**
Telnet: **Si**
Tiempo medio entre fallos: **292.83 h**

Control de energía

Fuente de energía: **AC/PoE**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Consumo de energía (máx.): **587.7 W**
Protección de sobrecarga: **Si**
Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **PoE+, PoE++ (4PPoE)**
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **16**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **8**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **90 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **500 W**

Otras características

Nivel de gestión: **4**
Ancho de banda: **64 Gbit/s**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**
Profundidad: **330 mm**
Altura: **44 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Estante de montaje: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/718759/tp-link-sg5428xmpp-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.