



CyberPower OR1000PFCRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 8 salidas AC

CyberPower OR1000PFCRT2U, Línea interactiva, 1 kVA, 700 W, Seno, 88 V, 139 V

SKU: OR1000PFCRT2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 88 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 139 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 86 V
Voltaje de operación de salida (máx): 142 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1470 J
Factor de potencia de salida: 0.7
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Nivel de ruido: 48.5 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Cortocircuito
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Capacidad de la batería: **12 VAh**

Voltaje de la pila: **24 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**

Tiempo de recarga de la batería: **10 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.4 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Corriente**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Teléfono (RJ-11), Cable USB**

Manual: **Si**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL 5th, cUL, FCC class A**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **389 mm**

Altura: **89 mm**

Peso: **17 kg**

Empaquetado de datos

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/718806/cyberpower-or1000pfcr2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-700-w-8-salidas-ac>