

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

# CyberPower®

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CyberPower OR1000PFCRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA  
700 W 8 salidas AC**

CyberPower OR1000PFCRT2U, Línea interactiva, 1 kVA, 700 W, Seno, 88 V, 139 V  
SKU: OR1000PFCRT2U

## Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **86 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **142 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **1470 J**

Factor de potencia de salida: **0.7**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **48.5 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Capacidad de la batería: **12 VAh**

Voltaje de la pila: **24 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**

Tiempo de recarga de la batería: **10 h**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.4 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Corriente**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Teléfono (RJ-11), Cable USB**

Manual: **Si**

#### Safety regulation & standards

Seguridad: **UL 5th, cUL, FCC class A**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **389 mm**

Altura: **89 mm**

Peso: **17 kg**

#### Empaquetado de datos

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/718806/cyberpower-or1000pfcr2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-700-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.