



TP-Link TAPO C246D cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared

TP-Link TAPO C246D, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Caja

SKU: Tapo C246D

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Caja**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **2**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Wifi: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **277 g**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Diseño

Factor de forma: **Caja**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP65**

Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **107.8°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **10.8x**

Número de lentes: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **12 m**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **72.2 Mbit/s**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **99 Db**

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSL/TLS, WPA2-PSK**

Sensor de movimiento: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía: **300 mA**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **78 mm**

Profundidad: **76.8 mm**

Altura: **106.8 mm**

Peso: **277 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **110 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **90 mm**

Peso del paquete: **690 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/718825/tp-link-tapo-c246d-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-pared>