

# Provision-ISR Z4-25IPEN-2(IR) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR Z4-25IPEN-2(IR), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, 120 Db, Techo/pared

SKU: Z4-25IPEN-2(IR)

## Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
Zoom óptico: **25x**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **150 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Sistema de audio: **De 2 vías** |
| Codecs de voz: **G.711a, G.711u** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Capacidad de zoom: **Si** |
| Zoom óptico: **25x** |
| Zoom digital: **16x** |
| Distancia de detección: **1517.4 m** |
| Distancia de reconocimiento: **303.4 m** |
| Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm** |
| Apertura máxima: **3.8** |
| Distancia de identificación: **151.7 m** |

| |
|---|
| Apertura mínima: **1.65** |
| **Peso y dimensiones** |
| Altura: **268 mm** |
| Diámetro: **17.3 cm** |
| Peso: **2.1 kg** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC, PoE** |
| Consumo máximo de energía: **22 W** |
| Voltaje de salida DC: **12** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 50 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%** |
| **Red** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido** |
| Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE, HTTP POST** |
| Wi-Fi disponible: **No** |
| Bluetooth disponible: **No** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **2 MP** |
| Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG** |
| Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D** |
| Espejo móvil: **Si** |
| Enmascaramiento de privacidad: **Si** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Si** |
| **Medios de almacenaje** |
| HDD incorporado: **No** |
| Lector de tarjetas integrado: **Si** |
| Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)** |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB** |
| **Seguridad** |
| Cantidad de canales de entrada de alarma: **1** |
| Cantidad de canales de salida de alarma: **1** |
| Alarma de manipulación activa: **Si** |
| **Sensor de la imagen** |
| Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")** |

| |
|---|
| Escaneado progresivo: **Si** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| **Características de administración** |
| Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea** |
| **Cámara fotográfica** |
| Control de desplazamiento de la cámara: **Si** |
| Control de inclinación de la cámara: **Si** |
| Ángulo de inclinación: **-10 - 90°** |
| Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg** |
| Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 80 °/seg** |
| Rango de paneo: **0 - 360°** |
| Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg** |
| Velocidad de giro manual: **0.1 - 80 °/seg** |
| Giro automático: **Si** |
| Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico** |
| Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s** |
| Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Domo** |
| Tipo de montaje: **Techo/pared** |
| Color del producto: **Negro, Blanco** |
| Indicadores LED: **Si** |
| Funciones de protección: **Resistente al agua** |
| Grado de protección IP: **IP66** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **150 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Control PTZ disponible: **Si** |
| Modos PTZ: **4 patrones, Exploración automática** |
| Puntos predefinidos: **Si** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Alarma de entrada/salida: **Si** |
| Rango dinámico: **120 Db** |

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.