



TP-Link Archer AX72 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer AX72, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador portátil

SKU: ARCHER AX72

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **5400 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

Especificaciones

| |
|--|
| Conexión WAN |
| Ethernet WAN: Si |
| DSL WAN: Si |
| Tipo de conexión WAN: RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico |
| Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 4804 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 574 Mbit/s |
| Modulación: OFDM, 1024-QAM |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Reenvío de puertos: Si |

| |
|--|
| Desencadenamiento del puerto: Si |
| DNS dinámico (DDNS): Si |
| Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): Si |
| Soporta Samba (almacenamiento): Si |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet (RJ-45): 4 |
| Puerto USB: Si |
| Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 1 |
| Características de administración |
| Administración basada en web: Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Botón de restaurar: Si |
| Botón WPS: Si |
| Tecnología MU-MIMO: Si |
| MIMO: Si |
| Seguridad |
| Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Cortafuegos: Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL): Si |
| Prevención de ataques DoS: Si |
| Control parental: Si |
| Filtrado: Si |
| Filtro de direcciones MAC: Si |
| Filtro de dirección IP: Si |
| Soporte DMZ: Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT): Si |
| Protocolos |
| DHCP, cliente: Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si |
| Diseño |
| Color del producto: Negro |
| Interruptor integrado: Si |
| Tipo de producto: Enrutador portátil |
| Antena |
| Diseño de la antena: Externo |
| Cantidad de antenas: 6 |
| Características |
| Procesador incorporado: Si |
| Frecuencia del procesador: 1000 MHz |
| Núcleos del procesador: 2 |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: CC |

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **272.5 mm**Profundidad: **147.2 mm**Altura: **49.2 mm**Link: <https://mcaishop.mx/producto/718923/tp-link-archer-ax72-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>