

DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6333P 3.1 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W

DELL PowerEdge T160, 3.1 GHz, 6333P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160271_6333P116

Información Técnica

Marca: **Dell**
Familia de procesador: **Intel Xeon 6**
Modelo del procesador: **6333P**
Frecuencia del procesador: **3.1 GHz**
Frecuencia turbo del procesador: **5.2 GHz**
Cantidad de núcleos del procesador: **6**
Cantidad de procesadores instalados: **1**
Memoria interna (GB): **16 GB**
Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**
Ranuras de memoria: **4x DIMM**
ECC: **Si**
Memoria interna máxima: **128 GB**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Suministro de energía redundante (RPS): **No**
Capacidad total de almacenamiento: **2 TB**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Sistema operativo instalado: **No**
Tipo de chasis: **Tower (3U)**
Administración remota: **iDRAC9, Basic 16G**

Aspectos destacados

Servidor en torre de 3U para cerca del borde
Dell PowerEdge T160 de un conector es un factor de forma con poca profundidad para los clientes que desean flexibilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel Xeon 6**
Modelo del procesador: **6333P**
Frecuencia del procesador: **3.1 GHz**
Frecuencia turbo del procesador: **5.2 GHz**
Cantidad de núcleos de rendimiento: **6**
Cantidad de núcleos del procesador: **6**
Caché del procesador: **18 MB**
Cantidad de procesadores instalados: **1**
Potencia de diseño térmico (TDP): **65 W**
Velocidad de transferencia del bus del sistema: **16 GT/s**
Cantidad de hilos del procesador: **12**

Tipos de memoria soportados por el procesador: **DDR5-SDRAM**
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: **4800 MHz**
Memoria
Memoria interna (GB): **16 GB**
Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**
Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**
Ranuras de memoria: **4x DIMM**
ECC: **Si**
Diseño de memoria (ranuras × tamaño): **1 x 16 GB**
Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**
Memoria interna máxima: **128 GB**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Cantidad de puertos USB 2.0: **3**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de puertos seriales: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **132.5 mm**
Altura: **332.5 mm**
Control de energía
Suministro de energía redundante (RPS): **No**
Fuente de alimentación: **500 W**
Cantidad de fuentes de alimentación: **1**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**
Altitud no operativa: **0 - 12000 m**
Red
Controlador LAN: **Broadcom 5720**
Ethernet disponible: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Tipo de interfaz Ethernet: **Gigabit Ethernet**
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenamiento: **2 TB**
Cantidad de HDD instalados: **1**
Capacidad del HDD: **2 TB**
Interfaz del HDD: **SATA III**
Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**
Tamaño de la unidad de almacenamiento: **3.5"**
Cantidad de HDD soportados: **5**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Controladores RAID compatibles: **PERC H355**
Tipo de unidad óptica: **No**
Certificados
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**
Software
Sistema operativo instalado: **No**
Sistemas operativos soportados: **Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi**
Contenido del empaque
Contenido del paquete: **NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m)**
Otras características
Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**
Bytes por sector: **512n**
Diseño
Tipo de chasis: **Tower (3U)**
Color del producto: **Negro**
Desempeño
Administración remota: **iDRAC9, Basic 16G**
Huella de carbono
Huella de carbono total (kg of CO2e): **1182**
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): **924**
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **319.14**
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **130.02**
Emisiones de carbono (uso de energía): **709.2**
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **23.64**

Link: https://mcashop.mx/producto/719017/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-6-6333p-31-ghz-16-gb-ddr5-sdram-500-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.