



DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6333P 3.1 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W

DELL PowerEdge T160, 3.1 GHz, 6333P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160271_6333P116

Información Técnica

Marca: **Dell**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6333P**

Frecuencia del procesador: **3.1 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **5.2 GHz**

Núcleos del procesador: **6**

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

ECC: **Si**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **3**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Negro**

Administración remota: **iDRAC9, Basic 16G**

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Fuente de alimentación: **500 W**

Aspectos destacados

Servidor en torre de 3U para cerca del borde

Dell PowerEdge T160 de un conector es un factor de forma con poca profundidad para los clientes que desean flexibilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6333P**

Frecuencia del procesador: **3.1 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **5.2 GHz**

Núcleos de rendimiento: **6**

Núcleos del procesador: **6**

Caché del procesador: **18 MB**

Número de procesadores instalados: **1**

Potencia de diseño térmico (TDP): **65 W**

System bus data transfer rate: **16 GT/s**

Filamentos de procesador: **12**

Tipos de memoria soportados por el procesador: **DDR5-SDRAM**

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: **4800 MHz**

Memoria

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

ECC: **Si**

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 16 GB**

Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs soportados: **5**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Controladores RAID compatibles: **PERC H355**

Tipo de unidad óptica: **No**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 5720**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **3**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Basic 16G**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Fuente de alimentación: **500 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

Certificados

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO2e): **1182**

Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): **924**

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **319.14**

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **130.02**

Emisiones de carbono (uso de energía): **709.2**

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **23.64**

Peso y dimensiones

Ancho: **132.5 mm**

Altura: **332.5 mm**

Contenido del empaque

Contenido del paquete: **NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m)**

Otras características

Velocidad de transferencia: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Link: <https://mcahop.mx/producto/719017/dell-powerededge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-6-6333p-31-ghz-16-gb-ddr5-sdram-500-w>